

	MEPCODESMOLD 400	
Data da revisão: 22/03/2025	FT-LAB-170	Versão: 01

DESCRIÇÃO

Mepcodesmold 400 é um desmoldante à base de óleo mineral utilizado em formas de telhas de fibrocimento, sendo um composto químico emulsinável em água. É indicado para formas metálicas, de compensado, madeira serrada, plásticas, borracha, fibrocimento, cerâmica, tijoleira entre outras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Branco Viscoso
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm ³	0,90 – 1,00
pH da emulsão	9,0 – 10,0

CARACTERÍSTICAS

- Permite qualquer tipo de revestimento de fibrocimento, obtendo uma superfície desenformada mais homogênea.
- Possibilita a não aderência do fibrocimento.
- Não mancha o fibrocimento.
- Permite maior número de reutilizações dos painéis de forma.

APLICAÇÃO

Diluir uma parte do produto em até 20 partes de água potável e misturar bem. A concentração do produto na diluição varia com o estado e tipo de forma.

ATENÇÃO: SEMPRE ADICIONAR O ÓLEO SOBRE A ÁGUA E NUNC O CONTRÁRIO.

	MEPCODESMOLD 400	
Data da revisão: 22/03/2025	FT-LAB-170	Versão: 01

Produto desenvolvido para máquina de estampagem e desmoldes de formas de telha fibrocimento. Para maior eficiência as camadas devem ser uniformes e de baixa espessura.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FDS do produto.

EMBALAGEM

Bombona 20L / Tambor 200L .

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 12 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

RENDIMENTO

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Os dados informados e as recomendações constantes dos nossos Boletins Técnicos, são resultados dos testes obtidos nas avaliações efetuadas em laboratório e nos ensaios práticos de comprovação de eficiência e performance que foi submetido o produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante.

Como são desconhecidos ou fora de nosso controle as variações de manuseios, equipamentos de pintura e os métodos de aplicações por parte dos nossos clientes, a Mepco, não poderá dar garantias expressas ou

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	MEPCODESMOLD 400	
Data da revisão: 22/03/2025	FT-LAB-170	Versão: 01

subentendidas, quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais, que sejam inerentes aos resultados finais do produto.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.