

	MEPCODESMOLD 100	
Data da revisão: 31/03/2025	FT-LAB-173	Versão: 01

DESCRIÇÃO

Mepcodesmold 100 é um desmoldante à base de ésteres vegetal utilizado em formas de estruturas de concreto. É um produto hidrófóbico que garante a sua permanência nas formas quando exposto a chuva.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Branco Viscoso
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm ³	0,88 – 0,95
pH da emulsão	8,5 – 9,5

CARACTERÍSTICAS

- Permite qualquer tipo de revestimento no concreto, obtendo uma superfície desenformada mais homogênea.
- Possibilita a não aderência no concreto.
- Não mancha o concreto.
- Permite maior número de reutilizações dos painéis de forma.

APLICAÇÃO

Produto pronto uso, não deve ser diluído ou misturado com qualquer outro produto.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os

	MEPCODESMOLD 100	
Data da revisão: 31/03/2025	FT-LAB-173	Versão: 01

olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FDS do produto.

EMBALAGEM

Bombona 20L / Tambor 200L .

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 12 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

RENDIMENTO

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Os dados informados e as recomendações constantes dos nossos Boletins Técnicos, são resultados dos testes obtidos nas avaliações efetuadas em laboratório e nos ensaios práticos de comprovação de eficiência e performance que foi submetido o produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante.

Como são desconhecidos ou fora de nosso controle as variações de manuseios, equipamentos de pintura e os métodos de aplicações por parte dos nossos clientes, a Mepco, não poderá dar garantias expressas ou subentendidas, quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais, que sejam inerentes aos resultados finais do produto.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br