

	MEPCODESMOLD RM-Poste-C	
Data da revisão: 31/03/2025	FT-LAB-174	Versão: 01

DESCRIÇÃO

É um desmoldante biodegradável à base de uma mistura de ésteres e amida vegetal, desenvolvido especialmente para ser utilizado em formas na fabricação de poste de concreto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Branco Viscoso
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm ³	0,90 – 1,00
pH da emulsão	9,0 – 10,00

CARACTERÍSTICAS

- Permite qualquer tipo de revestimento no concreto, obtendo uma superfície desenformada mais homogênea, com menos bolhas e arestas vivas, efeito importante em concreto aparente.
- Possibilita a não aderência do concreto nas formas.
- Permite a concretagem logo após a sua aplicação.
- Não mancha o concreto.

APLICAÇÃO

PRODUTO CONCENTRADO.

Diluição: 1 parte do Desmoldante para 2 partes de água potável. Misturar bem até a total diluição. Após o uso, manter o recipiente fechado para evitar o risco de contaminação (criação de pele). Pode ser aplicado com bonecas de estopa, trinchas, broxa, rolo e/ou

	MEPCODESMOLD RM-Poste-C	
Data da revisão: 31/03/2025	FT-LAB-174	Versão: 01

pulverização em baixa pressão. Para maior eficiência as camadas devem ser uniformes e de baixa espessura.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FDS do produto.

EMBALAGEM

Bombona 20L / Tambor 200L .

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 12 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

RENDIMENTO

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Os dados informados e as recomendações constantes dos nossos Boletins Técnicos, são resultados dos testes obtidos nas avaliações efetuadas em laboratório e nos ensaios práticos de comprovação de eficiência e performance que foi submetido o produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante.

Como são desconhecidos ou fora de nosso controle as variações de manuseios, equipamentos de pintura e os métodos de aplicações por parte dos nossos clientes, a Mepco, não poderá dar garantias expressas ou

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	MEPCODESMOLD RM-Poste-C	
Data da revisão: 31/03/2025	FT-LAB-174	Versão: 01

subentendidas, quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais, que sejam inerentes aos resultados finais do produto.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.