

	TEXTURA RÚSTICA PREMIUM	
Data da revisão: 14/02/2025	FT-LAB-140	Versão: 01

DESCRIÇÃO

É indicada para ser utilizado em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico. De fácil aplicação, excelente aderência e uma grande resistência à alcalinidade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Pastosa
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm ³	1,75 – 1,85
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Consistência	4,5 – 5,5 cm
Acabamento	Fosco
Cores disponíveis	Branco Neve

VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Fácil aplicação;
- Anti mofo;

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	TEXTURA RÚSTICA PREMIUM	
Data da revisão: 14/02/2025	FT-LAB-140	Versão: 01

Produto pronto uso não sendo necessário a diluição. Indicado para aplicação rolo para textura, espátula, desempenadeira plástica ou de aço. A textura pode ser aplicada diretamente sobre o substrato devidamente preparado.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Barrica 17kg / Barrica 21kg / Lata 25kg.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

	TEXTURA RÚSTICA PREMIUM	
Data da revisão: 14/02/2025	FT-LAB-140	Versão: 01

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Teórico	Nº de demãos	Secagem
Rolo específico para aplicação de texturas, espátula e desempenadeira.	Produto pronto uso, não é necessário a diluição.	Não é necessário a homogeneização.	Até 8 m ² por barrica 21 kg	1	Ao toque: 3 horas Completa: 24 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.