

	<h1>LIQUI BRILHO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-133	Versão: 01

DESCRIÇÃO

É um produto que aplicado sobre a tinta na última demão proporciona um acabamento de acetinado à semi-brilho, tornando-o mais lavável e resistente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Viscoso
Cor	Incolor
Densidade g/cm ³	0,95 – 1,05
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Viscosidade	50 – 60 segundos CF4
Diluição	Pronto uso

INDICAÇÃO

Indicado para regular o brilho de tintas acrílica – vinílica em superfícies internas e externas.

VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Antimofo;
- Fácil aplicação;

	<h1>LIQUI BRILHO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-133	Versão: 01

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ai utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.
- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Barrica 15L / Balde 14L / Lata 18L .

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>LIQUI BRILHO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-133	Versão: 01

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogenização	Rendimento (m ² /demão)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de lã de pêlo baixo, rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Produto pronto uso, não necessita de diluição.	Misture bem até a completa homogenização.	De acordo com o brilho desejado.	De acordo com o brilho desejado.	Toque: 30 minutos Entre demãos: 1 hora Total: 4 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.