

	SHAMPOO AUTOMOTIVO	
Data da revisão: 17/03/2025	FT-LAB-165	Versão: 01

DESCRIÇÃO

Detergente automotivo desenvolvido com uma composição balanceada de tensoativos que reduz a tensão superficial permitindo que a sujeira, gordura e fuligem sejam removidos e dispersos rapidamente da pintura do veículo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Amarelo
Densidade g/cm ³	0,95 – 1,05
pH da emulsão	7,0 – 8,0

INDICAÇÃO

Indicado para limpeza automotiva em geral.

CARACTERÍSTICAS

- Alto poder de limpeza e remoção de sujeiras;
- Aplicação simples, prática e rápida;
- Menor esforço físico no processo de limpeza e finalização;
- Biodegradável e pH neutro;

MODO DE USO

Agite bem antes de usar. A diluição recomendada é (1:20), ou seja, 100ml do shampoo

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	SHAMPOO AUTOMOTIVO	
Data da revisão: 17/03/2025	FT-LAB-165	Versão: 01

automotivo para 2 litros de água, misture bem para formar bastante espuma.

Molhe bem todo o veículo. Umedecer uma espuma macia ou um pano de microfibra na solução preparada e comece a limpeza pelo teto, capô e traseira, só depois as partes inferiores, sempre lavando pequenas áreas de cada vez. Enxágue bem retirando todo excesso de espuma e do produto da pintura do veículo, isto evita manchas futuras. Seque bem. Evite aplicar sobre superfícies aquecidas e embaixo do sol.

Nunca deixar o produto secar sobre a superfície aplicada.

EMBALAGEM

Garrafa 1L / Bombona 5L / Bombona 20L / Tambor 200L.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FDS do produto.